



BOSCH

グリーンレーザー距離計

GLM50-27CG
GLM50-23G
LAUNCH PACKAGE

赤色レーザーよりも4倍視認性の高い グリーンレーザー採用

 **GREENLASER**
Technology



GLM50-27CG



GLM50-23G



メジャー(目盛り)表示で
さらに見やすい連続測定モード



1.5m落下テストクリアした頑強なラバーハウジング、 防塵防水構造IP65



GLM50-27CG

標準小売価格 25,000円

特価 **17,500円** (税抜)

(税込 19,250円)

GLM50-23G

標準小売価格 23,000円

特価 **16,100円** (税抜)

(税込 17,710円)

6月上旬 発売予定★予約受注 承ります!

基本モデル

グリーンレーザー距離計

GLM 50-23G型

(キャリングバッグ[布製]付)

標準小売価格 **¥23,000**(税別)

最大測定距離
50m



4 059952 524627

直感的操作が可能
ヘルプガイド機能付きで、測定操作がわかりやすい。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

耐久性
過酷な条件に耐えるシリコンキーボード。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

お気に入り機能
よく使う測定モードや基本機能をあらかじめ設定し、設定モードに即変更。
(GLM 50-23G型)



グリーンレーザー
視認性に優れた
グリーンレーザーを採用。

見やすいカラーディスプレイ
文字の拡大表示も可能で
数値がハッキリ読み取れます。

強靱なラバーハウジングIP65対応
水、粉じんなど様々な条件に
耐える保護設計。

360°傾斜センサー
簡単な角度測定と
水準測量が可能。

“スマキヨリ”データ転送機能付モデル

グリーンレーザー距離計



GLM 50-27CG型

(キャリングバッグ[布製]付)

標準小売価格 **¥25,000**(税別)

最大測定距離
50m



4 059952 524641

音と振動のフィードバック
測定が完了すると音と振動で
お知らせします。
(GLM 50-27CG型)

テープメジャー機能
ディスプレイがメジャー(目盛り)
表示になります。
(GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型)

“スマキヨリ”データ転送機能
専用の無償アプリ[MeasureON]
を使用することで測定結果を転送。
データの文書化も可能。Bluetooth
(GLM 50-27CG型)
転送可能機器⇒iPhone/iPad/Android™搭載機



01 グリーンレーザーテクノロジー

明るい条件下での遠隔測定でもバツグンの優れた視認性。
※写真のレーザーはイメージで実際には見えません。(測定ポイントのレーザーは見えます。)



02 強靱で頑丈なボディはIP65に対応

※ボッシュ社内テスト
衝撃に強いラバーを外周に、内部ハウジングには骨格構造(ハニカム構造)を採用し、1.5m落下テスト*をクリア!過酷な現場でガンガン使える!





別売アクセサリ

品名	品番	標準小売価格	JANコード
リチウムイオンバッテリー	1 608 M00 C43	3,500円(税別)	4 059952 567150
ベルトクリップ	1 609 922 1KP	530円(税別)	4 059952 605449

仕様	GLM 50-23G型・GLM 50-27CG型
光源	レーザーダイオード 515nm
出力	1mW以下(クラス2)
測定可能範囲	距離測定: 0.05~50m 傾斜測定: 0~360°
最小測定単位	距離測定: 0.5mm / 傾斜測定: 0.1°
測定精度*1	距離測定: ±1.5mm / 傾斜測定: ±0.2°
使用温度範囲	-10°C~+45°C
保管温度範囲	-20°C~+70°C
電源(標準)	単3アルカリ乾電池2本
電源(別売)	充電式専用リチウムイオンバッテリー
自動電源オフ	約5分(連続測定時を除く)
質量	160g(GLM 50-23G) / 170g(GLM 50-27CG)
防塵・防水性能	IP65
三脚用ねじ穴	1/4インチ(6.35mm)
サイズ	(H)119×(W)53×(D)29mm
標準付属品	キャリングバッグ(布製バッグ)

*1: 測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、また好環境下でも±0.05mm/m精度が高くなる場合があります。

機能一覧表	GLM 50-23G型	GLM 50-27CG型
距離	●	●
連続測定	●	●
面積	●	●
容積・体積	●	●
ピタゴラス(3種)	●	●
壁面精測定	●	●
等間隔測定	●	●
傾斜測定	●	●
加算・減算測定	●	●
落下テスト* *社内テスト・1.5m	●	●
測定基準点	●	●
1/4インチネジ穴	●	●
本体後方端部	●	●
自動メモリー件数	30件	30件
データ保存・転送	×	●
液晶バックライト機能	●	●



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2021年4月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ホームページ
<http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ 株式会社

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

製品に関するご相談は

電動工具事業部

☎ 03(5485)6161(代表)

ボッシュ コールセンターフリーコール(無料)

0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後9:30のサービス)

※本ダイヤルの通話料は、電話代以外の品質向上とお問い合わせ内容の改善のため、請求させていただきます。

ボッシュ製品のお求めは

(2021年4月現在)