

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスボードカッター
18V-5.0Ah CK 18DA形

上向きの天井開口を
ラクに、快適に

集じん率70%以上のダストボックスで、
作業後の清掃もラク!

NEW

刃先が見やすい
スリムなベース幅



MV
MULTI VOLT



開口材を挟んで仮保持できる!

上向きの天井開口をラクに、快適に 集じん率70%以上のダストボックスで、作業後の清掃もラク!



開口材を挟んで
仮保持できる!

便利な本体形状



本体に引っ掛けて仮保持できるので、
開口材をラクにおさせる!

移動時の
粉落ちを抑制!

ダストキャップ付



移動中に下に向けても粉じりが
こぼれにくい!

作業中に
一時的に置ける!

フック標準付属



作業後すぐに工具を置いて両手が使える!
粉もれにくい上向きのまま保持可能!

三面ブレード
石こうボード用標準付属

切込みから前後移動まで
自由自在!

**軽量&
バランスのよいボディ**

重心がスイッチに近く、
上向き作業でも疲れにくい!

LEDライト

薄暗い現場でも工具先端が
見やすい!

LEDライト
(写真はイメージです)

1充電当たりの作業量(目安)※1

BSL 36A18使用時 約 **320m**

石こうボード用ブレードで
12.5mm 石こうボードを切断

- 無段変速 ●カッタナイフ替刃使用可能 ●ブレード交換用六角棒スパナ本体装着

コードレスボードカッタ

18V CK 18DA 形



XP

希望小売価格 **¥64,300**(税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
(BSL 36A18)・
急速充電器(UC 18YDL2)・
システムケース3付



NN

希望小売価格 **¥29,800**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



仕様

形名		CK 18DA
最大切断能力	mm	石こうボード:30、普通合板:15
モーター	-	直流モーター
無負荷ストローク数	min ¹ (回/分)	0~6,500
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm	249×277×80(蓄電池装着時)
質量	kg	1.9(蓄電池装着時)
使用可能蓄電池※3	-	リチウムイオン電池18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池	形名	BSL 36A18
	電圧・容量	V・Ah 36・2.5/18・5.0
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間※4	分 約19(実用充電)/約26(満充電)
標準付属品	石こうボード用ブレード、ベアスカパー、 フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、 ダストキャップ、電池カバー(XP仕様のみ)	

別売部品

石こうボード用ブレード(2枚入)
最大切断厚さ 30mm
コードNo.0037-7476 **NEW**
¥2,000

木工用ブレード(2枚入)
最大切断厚さ 15mm
コードNo.0037-7477 **NEW**
¥2,400

カッタナイフ替刃(10枚入)
最大切断厚さ 12.5mm
コードNo.993790
¥520

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※2 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を
保証します。(ただし、いずれが先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用
状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。
※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3825/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

Ni-Cd
リサイクル
99.7%

Ni-MH
リサイクル
99.7%

Li-Ion
リサイクル
99.7%

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

(<https://www.jbrc.com>)

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB
ACCREDITED

ISO 14001
JACO

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS
651

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・
佐和工場は、品質マネジメントシステムの
国際規格「ISO9002」を1995年に
取得し、更に「ISO9001:2000」を
2002年に、「ISO9001:2008」を
2010年に、「ISO9001:2015」を
2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・
佐和工場・三京ダイキャスト工業(株)
名張工場は、環境マネジメントシステム
の国際規格「ISO14001:2015」を
取得しています。

工機ホールディングスは、Fun to Share!に賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7700 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (0798) 37-2665 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (※携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用いただけません。))
お電話受付 0570-20-0511 (※携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用いただけません。))

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが
お近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

HIKOKI(ハイコーキ) 公式
Facebook
こちらからでもアクセスできます。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Share!に賛同しています。

本カタログの内容は2021年4月現在のものです。 **SD-H1590** Printed in Japan FH-ZG(M)