

HIKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレスチップソーカッタ

36V-2.5Ah 150mm CD 3605DB形

コードレスチップソー切断機

36V-2.5Ah 150mm CD 3605DFA形



NEW

MV
MULTI VOLT

CD 3605DB

サクッと一発切断! 切りたい材料に刃が届く!

スタンド脱着で
一台二役



CD 3605DFA

コードレスチップソーカッタ 36V CD 3605DB形



コードレスチップソー切断機 36V CD 3605DFA形



XP
希望小売価格 **¥71,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL2)・
システムケース4付

4 966376 337088

NN
希望小売価格 **¥41,700** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

4 966376 337071

XP
希望小売価格 **¥77,000** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36A18)・
急速充電器 (UC 18YDL2)付

4 966376 337101

NN
希望小売価格 **¥50,700** (税別)
蓄電池・充電器別売

4 966376 337095

仕様

形名	CD 3605DB		CD 3605DFA (バイススタンド装着時)	
のこ刃	外径	mm	145~150	150
	穴径	mm	20	
最大切込み深さ	mm	57.5	-	
最大切断能力	mm	【バイス角0°(直角)】 丸パイプ(幅×高さ)50×50、 アングル鋼(幅×高さ)50×50		
		【バイス角左45°】 丸パイプ(幅×高さ)40×50、 アングル鋼(幅×高さ)40×40		
角度切り範囲	-	-	0~左45°	
最大切断可能板厚	mm	12	-	
モーター	直流ブラシレスモーター			
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	パワーモード時:4,200 / サイレントモード時:2,600		
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm	276×247×177 (BSL 36A18装着時)	394×348×205 (BSL 36A18装着時)	
質量	kg	2.9(BSL 36A18装着時)	6.6(BSL 36A18装着時)	
使用可能蓄電池※2	マルチボルト蓄電池(残量表示付)			
蓄電池	形名	BSL 36A18		
	電圧・容量	V-Ah		
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)		
	充電時間※3	分		
標準付属品	チップソー(鉄工用)、 六角棒スパナ(5mm)、 電池カバー((XP)仕様のみ)		チップソー(鉄工用)、 六角棒スパナ(5mm)、 電池カバー((XP)仕様のみ)、 バイススタンド	

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。※2 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売部品



鉄工用(標準付属) 鉄工・ステンレス用 金属サイディング用 軽天用 樹脂用

主な用途	外径 mm	鋸身厚 mm	刃先厚 mm	取付穴径 mm	刃数	コード No.	入数	価格
鉄工用	150	1.0	1.2	20	34	0037-7216	1	5,000
鉄工・ステンレス用	150	1.0	1.2	20	52	0037-7217	1	8,000
金属サイディング用	150	1.0	1.2	20	60	0037-7218	1	7,200
軽天用	150	1.0	1.2	20	54	0037-7219	1	6,400
樹脂用	150	0.85	1.25	20	56	0037-7220	1	5,800

バイススタンド
コード No.377314
¥11,200

(CD 3605DFAに標準付属)



フック
コード No.339187
¥3,000

(スタンド使用時は使用できません)



ガイド(A)
(チョウボルト、スプリング付)
コード No.962175
¥560

(スタンド使用時は使用できません)



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工場ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRGに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015


品質第一主義

工場ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工場ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工場ホールディングス株式会社

(発行元) 工場ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7700 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (0798) 37-2665 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
お電話受付 0120-20-8822 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS)
(携帯電話からはご利用できません。) 0570-20-0511 (および一部IP電話からはご利用できません。)
修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店