

HIKOKI

コードレスワークライト

- 18V UB 18DB 形
- 18V UB 18DC 形
- 18V UB 18DD 形

大光量で快適な明るさ

明るさを調節できる
用途に合わせた3タイプ

NEW



UB 18DD

近日発売

最大
10,000lm
防じん・防水
IP65



UB 18DC

最大
4,000lm
防じん・防水
IP65



UB 18DB

近日発売

最大
2,000lm
防じん・防まつ
IP54

MV
MULTI VOLT

コードレスワークライト

18V UB 18DB 形



希望小売価格 **¥12,500** (税別)
蓄電池・充電器別売



4 966376 402014



近日発売

電池残量が一目でわかる
(UB 18DB, UB 18DC, UB 18DD 共通)
LEDライトが点灯すると、電池残量表示ランプが点灯し、電池残量を表示します。



※電池残量表示は、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。
※UB 18DDの場合、ACコードを接続すると、電池残量表示ランプは消灯します。

ランプの点灯状態	電池残量
	80%以上
	60% ~ 80%
	40% ~ 60%
	20% ~ 40%
	20%未満

コードレスワークライト

18V UB 18DC 形



希望小売価格 **¥17,000** (税別)
蓄電池・充電器別売



4 966376 402076



NEW

防じん・防水(防まつ)性能についてのご注意

本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級にそれぞれ適合しております。

型名	IP等級	注
UB 18DB	IP54	① バッテリカバーが閉じている。
UB 18DC	IP65	① バッテリカバーが閉じている。 ② USBポートのゴムカバーが閉じている。
UB 18DD	IP65	① バッテリカバーが閉じている。 ② USBポートのゴムカバーが閉じている。 ③ ACソケットのゴムカバーが閉じている。

本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。

コードレスワークライト

18V UB 18DD 形



希望小売価格 **¥27,000** (税別)
ACコード付
蓄電池・充電器別売



4 966376 402137



近日発売

仕様

形名	UB 18DB	UB 18DC	UB 18DD
使用電圧	V	18	18
使用電源	リチウムイオン電池 マルチポルトタイプ蓄電池または 18V(BSL 18xシリーズ)		リチウムイオン電池 マルチポルトタイプ蓄電池または 18V(BSL 18xシリーズ) 家庭用電源 AC100V、50/60Hz (付属のACコード使用)
使用灯	-	白色LED (1個)	白色LED (216個)
明るさ調節範囲	lm	350~2,000	700~4,000
質量(蓄電池を含まず)	kg	1.2	1.9
機体寸法(幅×奥行×高さ)	mm	142×163×209	155×186×276
標準付属品	-	-	アダプタ (三脚用)

蓄電池

マルチポルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36A18
コードNo.0037-1749
¥24,500

電圧・容量
36V-2.5Ah
18V-5.0Ah

マルチポルト蓄電池
(残量表示付)
BSL 36B18
コードNo.0037-2119
¥28,000

電圧・容量
36V-4.0Ah
18V-8.0Ah

急速充電器

業界最速充電 ※2 速さで選ぶなら断然ハイコーキ!
ぜひ充電スピードを体感してください!

実用充電 (80%)
BSL 36A18 使用時 **約 19分**

満充電
BSL 36A18 使用時 **約 25分**

冷却機能付
急速充電器
UC18YDL2
¥17,000
充電時間※3
BSL 36A18→約25分
BSL 36B18→約40分

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※2 2020年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて (当社調べ) (急速充電器) ※3 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

JBRC
(https://www.jbrc.com)

Ni-Cd
ニッケルカドミウム
リサイクル

Ni-MH
ニッケル水素
リサイクル

Li-Ion
リチウムイオン
リサイクル

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

HiKOKI (ハイコーキ) 販売店
Facebook
こちらからでもアクセスできます。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

bsi
FM 68090 / ISO 9001:2015

ANAB
ACCREDITED
MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFICATION BODY

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

ISO 14001 JACS
ECOS2028

UKAS
MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIFICATION

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

COOL CHOICE
未来のため、いき選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7703 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (06) 7167-3644 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル (0120-20-8822) (携帯電話からは) ●市外局番 変更時は有料 (携帯電話からは) (ご利用頂けます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店